



STA - 81 X



Microphone



Features

STA-81X is a flexible microphone, suitable for many percussion instruments. The flexible arm (gooseneck), allows microphone to take a variety of elevated positions on the percussions. Comes with clamp which adhesive on the instrument. The microphone mounts on clamp and removed any time you want.

The installation are fast and safe with no modification of the instrument. Requires 48V phantom-power that provided from smd module in the XLR connector.

*** Secure the cable on the instrument, which provides protection for the microphone against sudden pulling of the cable.

Χαρακτηριστικά

Το STA-81X είναι ένα εύκαμπτο μικρόφωνο, κατάλληλο για πολλά κρουστά. Ο εύκαμπτος βραχίονας (gooseneck), επιτρέπει στο μικρόφωνο να παίρνει μια ποικιλία ανυψωμένων θέσεων στα κρουστά. Έρχεται με σφιγκτήρα που κόλλα στο όργανο. Το μικρόφωνο τοποθετείται στο σφιγκτήρα και αφαιρείται όποτε θέλετε.

Η εγκατάσταση είναι γρήγορη και ασφαλής χωρίς καμία τροποποίηση του οργάνου. Απαιτεί phantom power ισχύ 48V που παρέχεται από τη μονάδα smd στην υποδοχή XLR.

*** Ασφαλίστε το καλώδιο στο όργανο, για να παρέχει προστασία στο μικρόφωνο από το ξαφνικό τράβηγμα του καλωδίου.

Eigenschaften

STA-81X ist ein flexibles Mikrofon, das für viele Schlaginstrumente geeignet ist. Der flexible Arm (Schwanenhals) ermöglicht es dem Mikrofon, eine Vielzahl von erhöhten Positionen auf den Perkussionen einzunehmen. Kommt mit Klemme welche Kleber auf dem Instrument. Das Microphon wird an der Klemme befestigt und jederzeit entfernt.

Die Installation ist schnell und sicher ohne Änderung des Instruments.

Erfordert 48 Volt (Phantomspannung), die vom SMD-Modul im XLR-Anschluss bereitgestellt werden.

*** Befestigen Sie das Kabel am Instrument, das das Mikrofon vor dem plötzlichen Ziehen des Kabels schützt.

Charakterystyka

STA-81X to elastyczny mikrofon, odpowiedni do wielu instrumentów perkusyjnych. Elastyczne ramię (gęsia szyja) pozwala mikrofonowi zajmować różne pozycje na perkusji. Pochodzi z zaciskiem, którego klej na przyrządzie. Mikrofon montuje się na klamrze i usuwa w dowolnym momencie. Instalacja jest szybka i bezpieczna bez modyfikacji instrumentu.

Wymaga napięcia 48V (zasilanie fantomowe) dostarczonego z modułu smd w złączu XLR.

*** Zabezpiecz kabel instrumentu, który zapewnia ochronę mikrofonu przed nagłym pociągnięciem kabla.

Specifications

Frequency range: 80 Hz to 18 kHz

Polar Pattern: directional

Sensitivity: -56dB/1KHz

Connector: 3-pin XLR - Cable length: 3.5 m

Phantom Power Requirements 9-48 VDC

Net weight: 92g (microphone and clip)